

TECHNICAL DATA SHEET

info@deffner-johann.de | +49 (0)9723 9350-0

Die in diesem Produktdatenblatt genannten Spezifikationen dienen nur zur Produktbeschreibung und beziehen sich auf den Zeitpunkt unmittelbar nach der Produktion bzw. Import des Produktes. Sie entsprechen den Angaben des Herstellers. Eine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Durch unsachgemäßen Transport und / oder unsachgemäße Lagerung können sich Änderungen ergeben. Die Angaben in diesem Produktdatenblatt entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Prüfung der Eigenschaften des Produktes und dessen Eignung für die vorgesehene Verwendung.

Lascaux Primer

For the best treatment of varied surface preparations we offer compatible primers and gesso. A comprehensive variety suitable for all types of substrates, including paper, textiles, wood, etc. For both interior and exterior use.

Composition

Pure acrylic resin dispersion with rutile titanium dioxide and mineral based extenders.

Properties

- results in a matt, pure white surface
- elastic
- lightfast and age resistant
- rapid drying
- excellent adhesion

Applications

- priming coat for tempera, acrylic and oil painting
- suitable for almost every support like paper, cardboard, canvas, textiles, wood, fibreboards, concrete, fibre cement and plastic materials

Coverage

Approx. 50-100 ml/m² per coat, depending on the support and application.

Notes

USA: conforms to ASTM D-4236.

Sizes

Art. Nr. 2018050: 500 ml

Art. Nr. 2018100: 1l.

Art. Nr. 2018500: 5 l.