

deffner & Johann

Supplies for RESTORATION | CONSERVATION | ART HANDLING – SINCE 1880

TECHNICAL DATA SHEET

info@deffner-johann.de | +49 (0)9723 9350-0

Die in diesem Produktdatenblatt genannten Spezifikationen dienen nur zur Produktbeschreibung und beziehen sich auf den Zeitpunkt unmittelbar nach der Produktion bzw. Import des Produktes. Sie entsprechen den Angaben des Herstellers. Eine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Durch unsachgemäßen Transport und / oder unsachgemäße Lagerung können sich Änderungen ergeben. Die Angaben in diesem Produktdatenblatt entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Prüfung der Eigenschaften des Produktes und dessen Eignung für die vorgesehene Verwendung.

2020050 Lascaux Gesso

For the best treatment of varied surface preparations we offer compatible primers and gesso. A comprehensive variety suitable for all types of substrates, including paper, textiles, wood, etc. For both interior and exterior use.

Composition

Pure acrylic resin dispersion with rutile titanium dioxide and mineral based extenders.

Properties

- pure white matt, with a good tooth
- elastic
- lightfast and age resistant
- rapid drying
- excellent adhesion

Applications

- a semi-absorbent primer for canvas, qualified for oil-, acrylic- water- and tempera painting, especially for glazing technique
- it is a more absorbent variant of Lascaux Primer

Directions for Lascaux Primer and Gesso

Textiles like painting canvas, cotton, jute, etc. should be sized with Lascaux Acrylic Sizing. On sized textiles Lascaux Primer or Gesso is applied slightly diluted to improve the brushability. On unsized textiles, Lascaux Gesso should be diluted 1:1 with water for the first coat. After approx. 4-6 hours (according to the temperature) a second coat may be applied, if desired with diluted Primer. Between the two coatings, uneven fibres and knots can be flattened with a fine abrasive paper. Coated fabrics can be rolled.

On absorbent supports like paper, cardboard, fibreboard etc., Lascaux Primer or Gesso is applied diluted with 10-15% of water, as required.

On wood or concrete, a preliminary impregnation with Lascaux Hydro Sealer, diluted 1:4 with water, is recommended. For the following coat of Lascaux Primer or Gesso, dilute with 25% of water.

Lascaux Gesso should not be used below the temperature of +8°C (+46°F).

Lascaux Primer or Gesso can be tinted with acrylic colours.

Coverage

Approx. 50-100 ml/m² per coat, depending on the support and application

Notes

USA: conforms to ASTM D-4236.

Sizes

Art. Nr. 2020050: 500 ml

Art. Nr. 2020100: 1l.

Art. Nr. 2020500: 5l.