deffner & Johann

Produkte für DENKMALPFLEGE | RESTAURIERUNG | ART HANDLING – SEIT 1880.

TECHNISCHES DATENBLATT

2030100 | Lascaux Fixativ

info@deffner-johann.de | +49 (0)9723 9350-0

Die in diesem Produktdatenblatt genannten Spezifikationen dienen nur zur Produktbeschreibung und beziehen sich auf den Zeitpunkt unmittelbar nach der Produktion bzw. Import des Produktes. Sie entsprechen den Angaben des Herstellers. Eine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Durch unsachgemäßen Transport und / oder unsachgemäße Lagerung können sich Änderungen ergeben. Die Angaben in diesem Produktdatenblatt entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Prüfung der Eigenschaften des Produktes und dessen Eignung für die vorgesehene Verwendung.

deffner & Johann

2030030 Lascaux Fixativ

Lascaux Fixativ(lösemittelhaltig)

Zusammensetzung
Reinacrylat-Polymer gelöst in organischen Lösemitteln.

Eigenschaften
•glasklar, nicht mattiert
•hervorragend lichtecht und alterungsbeständig
•ergibt auf saugenden Untergründen (Papier, Kartonusw.) eine unsichtbare Fixierung
•auf nichtsaugenden Untergründen (Drucke, Photos,Acryl- und Ölmalerei) ergibt sich je nach Auftrag ein seidenmatter bis leicht glänzender Firnis
•vergilbt nicht

Anwendung
•Bleistift, Kohle, Pastell- und Wachsmalerei,insbesonders auf delikaten Papieren, lassen sich auf einfache Weise unsichtbar fixieren
•Aquarelle, Tuschzeichnungen und Temperamalereikönnen je nach Auftrag fixiert oder wasserfrei versiegelt werden
•Photos, Lichtpausen, Kunstdrucke, Lithographien,Andrucke, Abreibbuchstaben und Blattgold erhalten durch Versiegelung mit Lascaux Fixativ einen Abriebschutz
•Tuschen- und bleistiftgezeichnete Baupläne auf Transparentpapieren sind einfach zu fixieren
•für Acryl- und durchgetrocknete Ölmalerei usw.geeignet

Verarbeitung
Lascaux Fixativ wird im Abstand von etwa 30 cm mit kreisenden Bewegungen gleichmässig dünn auf-gesprüht. Bei delikaten Zeichnungen Abstand etwas grösser halten und darauf achten, dass das Papiernicht durchnässt wird. In mehreren Arbeitsgängen bis zur genügenden Fixierung auftragen.
Als Firnis auf Acrylmalerei usw. muss Lascaux Fixativ in mehreren Schichten aufgetragen werden (besonders wichtig, um gleichmässige Satinierung und Glanzgrad zu erreichen).

Hinweise
Lascaux Fixativ enthält Lösemittel und ist deshalb mit den Symbolen «F+» Hochentzündlich und «Xi» Reizend gekennzeichnet. Sprühnebel und Dämpfe nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Giftklassenfrei.USA: conforms to ASTM D-4236.

Lieferform
Art. Nr. 2030030: Spraydosen mit 300ml Inhalt (12,5 fl. ounces, 217g)
Art. Nr. 2030100: 1l (zur Verwendung mit eigenem Spritzgerät).