

# deffner & Johann

Produkte für DENKMALPFLEGE | RESTAURIERUNG | ART HANDLING – SEIT 1880.

## TECHNISCHES DATENBLATT

[info@deffner-johann.de](mailto:info@deffner-johann.de) | +49 (0)9723 9350-0

Die in diesem Produktdatenblatt genannten Spezifikationen dienen nur zur Produktbeschreibung und beziehen sich auf den Zeitpunkt unmittelbar nach der Produktion bzw. Import des Produktes. Sie entsprechen den Angaben des Herstellers. Eine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Durch unsachgemäßen Transport und / oder unsachgemäße Lagerung können sich Änderungen ergeben. Die Angaben in diesem Produktdatenblatt entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Prüfung der Eigenschaften des Produktes und dessen Eignung für die vorgesehene Verwendung.

# PES-PP Rissarmierung 12

Art. - Nr.: 2722 340

## Produkt-Information

### Anwendungsbereich/Eigenschaften

PES-PP Rissarmierung 46 dient zur Armierung von Anstrichsystemen bei dynamischen Rissen (Rissart C.1/ C.2) , oder zur Fugenüberbrückung bei Betonfertigteilelementen. .. PES-PP Rissarmierungs-46 ist ein Gewirke aus appetiertem, technischen Polyester. . Zusätzlich ist mittig ein Vliesstreifen als Brückenteil aufkaschiert. PES-PP Rissarmierung 46 ist wasserfest, chemikalien- und verrottungsbeständig. Das Produkt ist innen und außen einsetzbar.

### Rissart / Symbol



### Technische Daten (Beispiel-Tabelle)

Farbton	Naturweiß
Qualität	Polyester (PES)
Ausrüstung	Acrylat-Dispersion
spezifisches Gewicht nach EN 12127	ca. 12 g/m <sup>2</sup>
Dicke	ca. 470 µm
Höchstzugkraft Kette	Ca. 330 N/5 cm
Höchstzugkraft Schuss	Ca. 220 N/5 cm
Höchstzugkraftdehnung Kette	ca. 50 %
Höchstzugkraftdehnung Schuss	ca. 55 %



### Verarbeitung

Lose Bestandteile aus Einzelrissen entfernen, Flächen und insbesondere Rissflanken grundieren. Anschließend Risse oberflächenbündig verfüllen. Riss-Brücke von der Rolle mit dem Vliesstreifen zum Untergrund gerichtet in die noch nasse Beschichtung falten- und blasenfrei einbetten, mit der Hand andrücken und abglätten

### Lagerungsbedingungen

trocken, kühl, in geschlossenen Räumen

## Lieferform

Rollen der Abmessung: 1,00 m x 50 m

## Erhältlich bei Deffner & Johann:

<b>Art.-Nr.:</b>	<b>Produkt</b>
2722300	PES-Armierungsgewebe 30-Elastisch
2722310	PES-Armierungsvlies 50
2722320	PES-PA Armierungsvlies 30
2722330	PES-Armierungsgewirke 40-Flex
2722340	PES-PP-Rissarmierung 12

## Hinweis

Die in diesem Produktdatenblatt genannten Spezifikationen dienen nur zur Produktbeschreibung und beziehen sich auf den Zeitpunkt unmittelbar nach der Produktion bzw. Import des Produktes. Sie entsprechen den Angaben des Herstellers. Eine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Durch unsachgemäßen Transport und / oder unsachgemäße Lagerung können sich Änderungen ergeben. Die Angaben in diesem Produktdatenblatt entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Prüfung der Eigenschaften des Produktes und dessen Eignung für die vorgesehene Verwendung.

Stand Produktinformation:

Februar 2020

Zahlreiche Materialien, Werkzeuge und Geräte finden Sie unter:

[www.deffner-johann.de](http://www.deffner-johann.de)