

# deffner & Johann

Produkte für RESTAURIERUNG | DENKMALPFLEGE | ART HANDLING – SEIT 1880.

## SICHERHEITSDATENBLATT

[info@deffner-johann.de](mailto:info@deffner-johann.de) | +49 9723 9350-0

Die in diesem Produktdatenblatt genannten Spezifikationen dienen nur zur Produktbeschreibung und beziehen sich auf den Zeitpunkt unmittelbar nach der Produktion bzw. Import des Produktes. Sie entsprechen den Angaben des Herstellers. Eine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Durch unsachgemäßen Transport und / oder unsachgemäße Lagerung können sich Änderungen ergeben. Die Angaben in diesem Produktdatenblatt entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Prüfung der Eigenschaften des Produktes und dessen Eignung für die vorgesehene Verwendung.

## Rubinol Holzkitt Produkt Information

Rubinol Holzkitt ist für kleine Reparaturen wie Risse und andere Schäden in Böden oder Möbel aus Holz oder Laminat im Hause. Es gibt 20 Farbtöne.



- Einfach zu verwenden
- Kein VOC (Volatile Organic Compounds)
- Das Ergebnis wird eine harte und resistente Reparatur die sich gut mit dem Holz vereint. Der Holzkitt bleibt elastisch genug um das Holz zu folgen in den Wechsellern verschiedener Temperaturen und Luftfeuchtigkeit. Dank dieser Eigenschaften wird es eine lang anhaltende und schöne Reparatur.

### Technische Information

<b>Holzkitt:</b>	Holzkitt mit Leinöl
<b>Verwendung:</b>	Das Auffüllen von Risse, Astlöcher etc
<b>Pigment:</b>	Natürlich vorkommende Pigmente
<b>Densität:</b>	Ca 1,85 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Trockenzeit:</b>	15 Min bis 2 Stunden abhängig von der Größe der Reparatur
<b>Gesundheitsschädlich:</b>	Nicht kennzeichnungspflichtig
<b>Entzündlich:</b>	Nicht kennzeichnungspflichtig
<b>Haltbarkeit:</b>	Mehrere Jahre in noch nicht geöffnete Verpackung (luftdichte Aluminiumtube)
<b>Frostbeständig:</b>	Vor Frost schützen! Wenn gefroren kann das Produkt möglicherweise nach auftauen und umrühren doch verwendet werden.
<b>Werkzeuge:</b>	Einen biegsamen Kunststoffspachtel verwenden.
<b>Verpackung:</b>	Aluminiumtube beinhaltet 100 Gramm



### Vorbereitungen

Die Oberfläche soll geschliffen, trocken und frei von Wachs und Verunreinigungen sein. Überflüssiger Holzkitt sofort entfernen. Vor dem Eintrocknen ist der Holzkitt mit Wasser abwischbar.

Die Oberfläche so wie die umgebende Oberfläche behandeln - um ein schönes optisches Ergebnis zu bekommen – mit Lack, Öl oder Wachs. Eine solche Behandlung verbessert auch die Haltbarkeit der Reparatur.